

### ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

<b>МАНЕВРЕННЫЙ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Надежные двигатель и трансмиссия</li> <li>Простая управляемость и превосходные эксплуатационные характеристики</li> <li>Передняя и задняя подвеска для уверенного движения по бездорожью</li> </ul>
<b>РЕШИТЕЛЬНЫЙ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Эффективный набор функций и универсальность</li> <li>Повышенный комфорт с кочетом Ergo-Lok</li> <li>Создайте свой Maverick Trail, который подойдет именно вам</li> </ul>
<b>УВЕРЕННЫЙ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Дизайн Can-Am и проверенная в эксплуатации сборка и отделка</li> <li>Усиленная защита</li> <li>Больше приключений, меньше техобслуживания</li> </ul>
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАТФОРМЫ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ширина 1270 мм</li> <li>Колесная база 2301 мм</li> <li>Дорожный просвет 254 мм</li> <li>Ход подвески до 267 мм</li> <li>Цифровой дисплей 4,5 дюйма</li> <li>Режимы SPORT / ECO™</li> </ul>
<b>ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ DPS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Динамический усилитель рулевого управления (DPS™)</li> <li>Передний дифференциал Visco-Lok® QE</li> <li>12-дюймовые алюминиевые колесные диски</li> <li>Сиденья ErgoPrint с цветными акцентами</li> <li>Цветовое решение</li> </ul>



Octane Blue (синий)

### ДВИГАТЕЛЬ

Тип	Rotax® ACE (повышенная эффективность сгорания топлива), рабочий объем — 650 куб. см., одноцилиндровый, жидкостного охлаждения, 52 л. с. (39 кВт) / 41 фунт-фут
Система подачи топлива	Система впрыска топлива с электронным управлением (EFI) и интеллектуальной системой управления дроссельной заслонкой (ITC™)
Вариатор	Основной вариатор PDrive с функцией торможения двигателем и электронная система защиты приводного ремня L / H / N / R / P
Трансмиссия	Режимы езды 2WD или 4WD с самоблокирующимся передним дифференциалом Visco-Lok® QE
Вспомогательные системы	Электронная система помощи на спуске режимы SPORT / ECO™
Усилитель рулевого управления	Динамический (DPS)

### ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойные А-образные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости / ход — 25,4 см
Передние амортизаторы	Двухтрубные, газонаполненные
Задняя подвеска	ТТА с рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости / ход — 26,7 см
Задние амортизаторы	Двухтрубные, газонаполненные

### КОЛЕСА И ШИНЫ

Передние шины	Carlisle ACT 26 x 8 x 12 дюймов (66 x 20,3 x 30,5 см)
Задние шины	Carlisle ACT 26 x 9 x 12 дюймов (66 x 22,9 x 30,5 см)
Колесные диски	12-дюймовые литые алюминиевые

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Передние тормоза	Два тормозных диска (220 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами
Задние тормоза	Два тормозных диска (220 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами

### МАССОГАБИРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

«Сухая» масса (расч.) *	576,5 кг
Шасси / Каркас	Профилированный каркас Сертификат качества ROPS
Д × Ш × В	300,5 × 127 × 175,3 см
Колесная база	230,1 см
Дорожный просвет	25,4 см
Грузоподъемность багажного отделения	136 кг
Тяговое усилие	682 кг
Объем багажных отделений	Общий: 20,2 л Перчаточный ящик: 15,6 л Багажное отделение водителя: 1,5 л Центральная консоль и подстаканники: 3,1 л
Объем топливного бака	38 л

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Комбинация приборов	Широкоформатный цифровой дисплей 4,5 дюйма: Спидометр, тахометр, одометр, счетчики пробега и наработки, указатели уровня топлива и включенной передачи, индикаторы режимов SPORT / ECO™, ремня безопасности, полного привода, блокировки переднего и заднего дифференциала, системы управления двигателем, часы, напряжения бортовой сети, температуры двигателя
Дополнительное оборудование	Электрическая розетка постоянного тока (20 А) на консоли
Противоугонная система	—
Магнето	650 Вт
Световые приборы	Два рефлектора (55 Вт) и задние светодиодные фонари
Лебедка	—
Рулевое колесо	Регулировка угла наклона рулевой колонки
Защитные элементы	Встроенный передний стальной бампер Полноразмерная защита днища
Тип сцепного устройства	Гнездо для установки сцепного устройства (2 дюйма)

### ГАРАНТИЯ

Гарантия поддерживается производителем	Ограниченные гарантийные обязательства компании BRP. Срок гарантийного обслуживания — 2 года
--	--

